

ATOM HOME AC CHARGER

MONOFÁSICO:7.3KW THREE PHASE: 11KW/22KW

El Cargador Inteligente EV LIVOLTEK es el cargador inteligente más avanzado disponible para instalación en pared y columna. Es compacto en tamaño, de aspecto elegante y fácil de instalar. Gracias a su aplicación fácil de usar, los usuarios pueden cargar de manera independiente y económica. Sin duda, es la mejor opción para los propietarios de vehículos de pasajeros que desean cargar sus vehículos aprovechando la tarifa por tiempo de uso y el sistema fotovoltaico. Si necesitas alguna modificación o ajuste, no dudes en decirme.

Type2

PV Carga

- Los cargadores EV Livoltek pueden conectarse a todos los sistemas fotovoltaicos existentes, lo que permite el uso del 100% de energía renovable para la carga del vehículo.

Carga Dinámica

- 3 modos de carga: Rápido, Dinámico, ECO.
- Utiliza los períodos de tarifas eléctricas bajas para organizar de manera razonable los tiempos de carga del vehículo y reducir los costos de carga.

Seguro y Confiable

- El RCD de 6mA de corriente continua integrado internamente asegura protección contra sobrecarga, puesta a tierra y sobretensiones para el equipo.
- El IP54 ofrece alta adaptabilidad.

OTA Acceso Remoto

- Mi aplicación Livoltek te permite controlar tu cargador en cualquier momento y desde cualquier lugar, y admite actualizaciones remotas a través de OTA.



ATOM HOME AC CHARGER

MONOFÁSICO:7.3KW TRIFÁSICO: 11KW/22KW

CARGADOR AC

Modelo	A0070230E11	A0110400E11	A0220400E11
Product Name	Monofásico Residencial AC Cargador	Trifásico Residencial AC Cargador	Trifásico Residencial AC Cargador
Entrada/Salida			
Potencia nominal	7.3kW	11kW	22kW
Voltaje nominal	230Vac ±10%	400Vac ±10%	400Vac ±10%
Frecuencia nominal	50Hz/60Hz		
Rango de corriente	6 ~ 32A	6 ~ 16A	6 ~ 32A
Tipo de interfaz de carga	Type 2/5m		
Especificaciones de los cables de entrada	3*6mm²	5*2.5mm²	5*6mm²
Características básicas			
Autorización del usuario	Carga gratuita, Aplicación MyLivoltek (RFID opcional)		
Enfriamiento	Enfriamiento natural		
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 50°C		
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 70°C		
Humedad de funcionamiento	5% ~ 95%RH		
Altitud de funcionamiento	≤2000m		
Grado de protección IP	IP54		
Dimensiones (W*H*D)	170*400*110mm		
Peso	3.7kg	3.8kg	5.1kg
Método de instalación	Montaje en pared (columna opcional)		
Gestión de energía	Soporte		
Consumo de energía en espera	<5W		
Otras características			
Indicación de estado	3 Color LED		
Actualización de firmware	Local / OTA		
Método de comunicación	Bluetooth (Wi-Fi y Ethernet / 4G opcional)		
Protección de parada de emergencia	Soporte		
Guardar registro de carga al apagar la energía	Soporte		
Medición de electricidad	Chip de medición incorporado		
Comunicación externa	RS485/CAN		
Monitoreo	Nube My Livoltek		
Función de protección			
Protección contra corriente residual	6mA DC RCD Internal		
Protección múltiple	Con protección contra sobrevoltaje, protección contra subtensión, protección contra sobrecorriente, protección a tierra, protección contra sobretensiones, protección contra cortocircuitos, auto-diagnóstico de fallos y otras funciones de protección múltiple.		
Estándar			
EMC	IEC-61851-21-2-2018		
Seguridad	IEC-61851-1-2017		